



INITIA + HTE

1.12 - 1.24 - 1.28

Chauffage seul

Gaz Condensation

Puissance de 2 à 28 kW



AVANTAGES PRODUIT

- Plage de régulation de 16 à 100%
- Simplicité du tableau de commandes
- Rendement 108%
- Comptage d'énergie intégré
- Pompe modulante conforme ErP

CLASSE ÉNERGÉTIQUE ERP

**pour les modèles
Initia + HTE si la chaudière est associée à
un ballon PIM**



CARACTÉRISTIQUES

FOURNITURES STANDARD

Chaudière murale simple service à condensation.

- Équipée d'une chambre de combustion et échangeur spiralé en inox (316 L),
- Modulation intégrale de la puissance entre 16 et 100 %,
- Tirage flux forcé et cheminée B.23,
- Fonctionnement gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL.
- Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe.

FONCTIONNEMENT EN CHAUFFAGE

Le circulateur assure la circulation vers les radiateurs, un By-pass automatique garantit une circulation correcte contrôlée par un pressostat. La température de chauffage réglable de 20°C à 80°C est contrôlée par une sonde CTN qui agit sur la mise en marche du brûleur et l'ouverture modulante de la vanne gaz en continu.

Lorsqu'un ballon avec échangeur est raccordé à la chaudière, la vanne de priorité assure la circulation vers le ballon lorsque la sonde CTN du ballon détecte une température ECS trop basse.

À l'arrêt du brûleur, par un thermostat d'ambiance, le circulateur fonctionne 3 mn en post-circulation.

CORPS HYDRAULIQUE EN
LAITON GARANTIE 5 ANS

EcoDesign
Energy
related
Products

COMPTAGE D'ÉNERGIE

COMPATIBLE
BBC

solution
RT
2012

DIMENSIONS

